

RMB Serisi Teknik Özellikler

| HACİM | | lt | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|-----|------|-----|------|------|
| ØD1 | İç Çap | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| ØD | Dış Çap | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| L | Uzunluk | mm | 460 | 550 | 640 | 770 | 950 | 1070 |
| C | Soğuk Su Girişi | inch | 1/2" | | | | | |
| S | Emniyet Ventili | inch | 1/2" | | | | | |
| E | Elektrik Rezistans Bağlantısı | inch | 1/4" | | | | | |
| G | Sıcak Su Çıkışı | inch | 1/2" | | | | | |
| T | Termometre & Sensör Bağlantısı | inch | 1/2" | | | | | |
| | Termostat Aralığı | °C | 0 - 80 | | | | | |
| | Isıtıcı Gücü | W | 1000 | | 1500 | | 2000 | |
| | Çalışma Voltajı | V | 220V AC | | | | | |
| | Tasarım Basıncı | bar | 7 | | | | | |
| | Test Basıncı | bar | 8 | | | | | |
| | Maks. Çalışma Basıncı | bar | 6 | | | | | |
| | Maks. Su Sıcaklığı | °C | 95 | | | | | |
| İzolasyon Tipi ve Kalınlığı | | STD - 50mm Sert PU (15 kg/m³) | | | | | | |
| | | OP - 50mm Yumuşak PU (40 kg/m³) | | | | | | |
| Dış Kaplama | | STD - Vinleks Deri Kılıf | | | | | | |
| | | OP - Sac Kılıf | | | | | | |

STD: Standart Donanım OP: Opsiyonel Donanım

