

RSB Serisi Teknik Özellikler

HACİM		lt	50	65	80	100	160	200	300	500	600	800	1000	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000		
ØD1	İç Çap	mm	320	380	380	380	480	480	480	640	640	850	850	1100	1100	1100	1300	1300	1600	1600		
ØD	Dış Çap	mm	420	480	480	480	580	580	580	740	740	1010	1010	1260	1260	1260	1460	1460	1760	1760		
H	Yükseklik (± 30mm)	mm	810	800	930	1050	1130	1290	1840	1820	1960	1830	2090	1610	1860	2360	2170	2480	2370	2720		
A	Hava Tahliye	inch	1¼"																			
C	Soğuk Su Girişi	inch	1"						1¼"						2"							
V	Drenaj	inch	1¼"																			
E	Elektrik Rezistans Bağlantısı	inch	1½"						2"													
G	Sıcak Su Çıkışı	inch	1"						1¼"						2"							
T	Termo. - Sensör Bağlantısı	inch	OP - 100 mm x 2 Adet - 1/2"																			
	Tasarım Basıncı	bar	11																			
	Test Basıncı	bar	13																			
	Maks. Çalışma Basıncı	bar	10																			
	Maks. Su Sıcaklığı	°C	95																			
İzolasyon Tipi ve Kalınlığı		STD - 50mm Sert PU (42 kg/m³)										STD - 80mm Yumuşak PU (15 kg/m³)										
		OP - 50mm Yumuşak PU (15 kg/m³)																				
Dış Kaplama		STD - Vinleks Deri Kılıf										Vinleks Deri Kılıf										
		OP - Sac Kılıf																				

STD: Standart Donanım OP: Opsiyonel Donanım