

## RSH SS Serisi Teknik Özellikler

HACİM		lt	160	200	300	500
ØD1	İç Çap	mm	480	480	480	640
ØD	Dış Çap	mm	580	580	580	740
H	Yükseklik (± 30mm)	mm	1130	1290	1840	1820
A	Hava Tahliye	inch	1¼"			
S1/ S2	Kullanım Sıcak Suyu Serpantin Giriş - Çıkış Bağlantısı.	inch	1"			
C	Soğuk Su Giriş-Çıkış Bağlantısı	inch	1¼"			
V	Drenaj	inch	1¼"			
G	Sıcak Su Giriş-Çıkış Bağlantısı	inch	1¼"			
E	Elektrik Rezistans Bağlantısı	inch	1½"			
T1/ T2	Sensör Bağlantısı	inch	OP - 100 mm x 2 Adet - 1/2"			
T	Termometre	bar	STD - Ø63 mm -1/2" - (0 - 120°C)			
	Serpantin Yüzey Alanı	m²	2,72	3,23	5,32	6,76
	Tasarım Basıncı	bar	11			
	Test Basıncı	bar	13			
	Maks. Çalışma Basıncı	°C	10			
	Maks. Su Sıcaklığı		95			
	Serpantin Materyali		AISI 316L (1.4404)			
	İzolasyon Tipi ve Kalınlığı		STD - 50mm Sert PU (42 kg/m³)			
			OP - 50mm Yumuşak PU (15 kg/m³)			
	Dış Kaplama		STD - Vinleks Deri Kılıf			
			OP - Sac Kılıf			

STD: Standart Donanım OP: Opsiyonel Donanım