

## RSS Plus Serisi Teknik Özellikler

HACİM		lt	160	200	300	500
ØD1	İç Çap	mm	480	480	480	640
ØD	Dış Çap	mm	580	580	580	740
H	Yükseklik (± 30mm)	mm	1130	1290	1840	1820
A	Anot Bağlantısı	inch	1¼"			
C	Soğuk Su Girişi	inch	1"			
V	Drenaj	inch	1¼"			
E	Elektrik Rezistans Bağlantısı	inch	1½"			
G	Sıcak Su Çıkışı	inch	1"			
S	Sirkülasyon Bağlantısı	inch	¾"			
T <sub>1</sub> / T <sub>2</sub>	Sensör Bağlantısı	inch	OP - 100 mm x 2 Adet - 1/2"			
T	Termometre	inch	STD - Ø63 mm -1/2" - (0 - 120°C)			
S <sub>1</sub> / S <sub>2</sub>	Serpantin Giriş-Çıkış Bağlantısı	inch	1¼"			
	Serpantin Yüzey Alanı	m <sup>2</sup>	2,04	2,62	4,93	7,05
	Tasarım Basıncı	bar	11			
	Test Basıncı	bar	13			
	Maks. Çalışma Basıncı	bar	10			
	Maks. Su Sıcaklığı	°C	95			
	İç Yüzey Kaplama		Emaye Kaplama (DIN 4753-3)			
	Emaye Kaplama Kalınlığı		>150 µm (DIN 4753-3)			
	Katodik Koruyucu Elemanı		Magnezyum Anot (DIN 4753-3)			
	İzolasyon Tipi ve Kalınlığı		STD - 50mm Sert PU (42 kg/m <sup>3</sup> )			
			OP - 50mm Yumuşak PU (15 kg/m <sup>3</sup> )			
	Dış Kaplama		STD - Vinleks Deri Kılıf			
			OP - Sac Kılıf			

STD: Standart Donanım OP: Opsiyonel Donanım