RSS Pro Serisi Teknik Özellikler

	HACİM	lt	100	160	200	300	500
ØD1	İç Çap	mm	380	480	480	480	640
ØD	Dış Çap	mm	480	580	580	580	740
H	Yükseklik (± 30mm)	mm	1050	1130	1290	1840	1820
A	Anot Bağlantısı	inch	1¼"				
C	Soğuk Su Girişi	inch	1"				
V	Drenaj	inch	1¼"				
E	Elektrik Rezistans Bağlantısı	inch	1½"				
G	Sıcak Su Çıkışı	inch	1"				
S	Sirkülasyon Bağlantısı	inch	3/4"				
T1/T2	Sensör Bağlantısı	inch	OP - 100 mm x 2 Adet - 1/2"				
T	Termometre	inch	STD - Ø63 mm -1/2" - (0 - 120°C)				
S1/S2	Serpantin Giriş-Çıkış Bağlantısı	inch	1"				
	Serpantin Yüzey Alanı	m^2	0,80	1,24	1,58	2,94	4,00
	Tasarım Basıncı	bar	11				
	Test Basıncı	bar	13				
	Maks. Çalışma Basıncı	bar	10				
	Maks. Su Sıcaklığı	°C	95				
	İç Yüzey Kaplama		Emaye Kaplama (DIN 4753-3)				
	Emaye Kaplama Kalınlığı		>150 µm (DIN 4753-3)				
	Katodik Koruyucu Elemanı		Magnezyum Anot (DIN 4753-3)				
	İzolasyon Tipi ve Kalınlığı		STD - 50mm Sert PU (42 kg/m^3)				
			OP - 50mm Yumuşak PU (15 kg/m^3)				
	Dış Kaplama		STD - Vinleks Deri Kılıf				
			OP - Sac Kılıf				

STD: Standart Donanım **OP:** Opsiyonel Donanım